



Aggregaat 250 kVA 400-440V AC

Prestaties

Vermogen	200 KW
Amperage	361 Amp. Continue
Spanning	400-440V AC
Frequentie	50-60 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	ja
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	ja
Afgaand 125A 5p CEE	ja
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	ja (type panel source)

Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	500 l
Brandstofverbruik onbelast	4,2 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	23 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	54 l/u

Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	72 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	97 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	0,56 gr/KWh
HC+NOx	4,94 gr/KWh
Roet	0,13 gr/KWh

Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	360 x 123 x 230 cm
Gewicht gebruiksklaar	3.800 kg